

# Calacatta Oro Venato

## — I NATURALI



AMBIENCE

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.



1000x3000 mm Laminam 3+ | Laminam 5  
1000x3000 mm ◆ Laminam 3

### Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coeficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method <i>Norma-Metodo   Norme-Méthode   Norm-Methode   Norma-Metodo</i>	1000x3000 mm
EN 16165* - Annex B	R9
ANSI A137.1 (DCOF)*	≥ 0,42

### Pendulum

Norm-Method <i>Norma-Metodo   Norme-Méthode   Norm-Methode   Norma-Metodo</i>		
Spanish test*	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test*	BS 7976-2:2002 PENDULUM Test	on demand
Australian test*	AS/NZS 4586	on demand

\* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine |*  
*Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido*

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm (1.18") | *Ripresa grafi ca tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm | Une moyenne de 3 cm (1,18") dans la tolerance graphique parmi les dalles différents | Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. | Ilustración grafi ca de las distintas tablas con un margen de tolerancia de 3 cm |*

◆ FULL SIZE  
Untrimmed end product. | *Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata. |*  
*Produit fini non coupe | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.*

Pictures colours and features have to be considered indicative. Il nome e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif | Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich | Los tonos y los características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas

# Calacatta Oro Venato

— I NATURALI



## Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

*Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |*

---

Norm-Method	1620x3240 mm
<i>Norma-Metodo   Norme-Méthode  </i>	1000x3000 mm
<i>Norm-Methode   Norma-Metodo</i>	

---

DIN 51130	R9
-----------	----

---

DIN 51097	A
-----------	---

---

ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*
--------------------	---------

---

\* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine |*

*Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido*

## Pendulum

---

Norm-Method
<i>Norma-Metodo   Norme-Méthode  </i>
<i>Norm-Methode   Norma-Metodo</i>

---

Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
--------------	--------------------	-----------

---

English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	on demand
--------------	------------------------------	-----------

---

Australian test	AS/NZS 4586	on demand
-----------------	-------------	-----------

---